

Кронштейн регулируемый для консольного светильника РКУ-350(500)



Применение: Кронштейн для крепления уличных светильников с переменным углом.
Установка: Накладной на потолок или стену.

Климатическое исполнение У1
Кронштейн состоит из:

2-х металлических щек (левой и правой) - сталь толщиной 1,5-2,0мм

трубы Ø 48,0 * 1,5мм длиной 350мм, или 500 мм,(посадочный размер -260 мм, или 410 мм.)

В комплект поставки входят 2 оцинкованных болта М8*60 и 2 оцинкованные гайки М8.

Детали кронштейна окрашены белой порошковой краской.
Вес кронштейна - 1,3 кг

Конструкция кронштейна позволяет регулировать угол наклона до 90°.

Максимальная нагрузка - 100кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<https://inteks.nt-rt.ru/> || nsk@nt-rt.ru

Кронштейн регулируемый для консольного светильника РКУ-350(500) универсальный



Применение: Кронштейн для крепления уличных светильников с переменным углом.

Установка: Может устанавливаться на любой опоре при помощи бандажной ленты или прикрепляться к стене, к потолку здания при помощи анкерных болтов. Максимальная ширина монтажной ленты 30 мм.

Климатическое исполнение У1

Кронштейн состоит из:

2-х металлических щек (левой и правой) - сталь толщиной 1,5-2,0мм

трубы $\varnothing 48,0 \times 1,5$ мм длиной 350мм, или 500 мм,(посадочный размер -260 мм, или 410 мм.)

В комплект поставки входят 2 оцинкованных болта М8*60 и 2 оцинкованные гайки М8.

Детали кронштейна окрашены белой порошковой краской. Вес кронштейна - 1,3 кг

Конструкция кронштейна позволяет регулировать угол наклона до 90°.

Опция для крепления кронштейнов РКУ на железобетонные опоры



Состоит из стальной металлической пластины толщиной 2,0мм и хомута, изготовленного из круглой стали Ø12мм с резьбой М12
Окрашена белой атмосферостойкой порошковой краской.
В комплект поставки входят 2 гайки М12 и 2 шайбы 12
Вес опции - 1,2 кг

Кронштейн приставной для консольного светильника К1П-0,3(0,35)-0,35(0,5)



К1П-0,3-0,35(0,5) - устанавливается на любой опоре при помощи бандажной ленты или крепиться к стене здания, сооружения при помощи анкерных болтов;

Установочный посадочный размер для светильника - Ø 48мм.

Вес кронштейна -2,0(2,6) кг.

Условные обозначения изделия КхП-Н-L-B-Y-X :

К - кронштейн;

х- количество посадочных мест;

П - способ установки приставной;

Н - высота кронштейна в метрах;

L - вылет кронштейна в метрах;

В – угол наклона посадочного места под светильник относительно горизонтальной плоскости может быть 15, 30, 45, 60 градусов, по умолчанию угол составляет 15 градусов и не указывается;

Y — количество хомутов, не указывается - для настенного крепления или опоре при помощи бандажной ленты;

X — С*D вид крепления кронштейна (С - диаметр хомута в м , D - линейные размеры хомута в м), не указывается - для настенного крепления или крепление к опоре при помощи бандажной ленты;

Модификации		
Название		Размер, мм
	Кронштейн приставной для консольного светильника К1П-0,3-0,35	350мм
	Кронштейн приставной для консольного светильника К1П-0,35-0,5	500мм

Кронштейн приставной для консольных светильников К1П-0,3-0,35-1-0,12*0,6



К1П-0,3-0,35-1-0,12x0,6 - устанавливаться на любой опоре при помощи одного хомута.

Установочный посадочный размер для светильника - Ø 48мм.

Вес кронштейна -2,7 кг

Условные обозначения изделия КхП-Н-Л-В-У-Х :

К - кронштейн;

х- количество посадочных мест;

П - способ установки приставной;

Н - высота кронштейна в метрах;

Л - вылет кронштейна в метрах;

В – угол наклона посадочного места под светильник относительно горизонтальной плоскости может быть 15, 30, 45, 60 градусов, по умолчанию угол составляет 15 градусов и не указывается;

У — количество хомутов, не указывается - для настенного крепления или опоре при помощи бандажной ленты;

Х — С*Д вид крепления кронштейна (С - диаметр хомута в м , D - линейные размеры хомута в м), не указывается - для настенного крепления или крепление к опоре при помощи бандажной ленты;

Кронштейн приставной для консольных светильников К1П-0,35-0,5-2-0,12x0,6



К1П-0,35-0,5-2-0,12x0,6 - устанавливается на любой опоре при помощи двух хомутов.

Установочный посадочный размер для светильника - Ø 48мм.

Вес кронштейна -3,6кг

Условные обозначения изделия КхП-Н-Л-В-У-Х :

К - кронштейн;

х- количество посадочных мест;

П - способ установки приставной;

Н - высота кронштейна в метрах;

Л - вылет кронштейна в метрах;

В – угол наклона посадочного места под светильник относительно горизонтальной плоскости может быть 15, 30, 45, 60 градусов, по умолчанию угол составляет 15 градусов и не указывается;

У — количество хомутов, не указывается - для настенного крепления или опоре при помощи бандажной ленты;

Х — С*Д вид крепления кронштейна (С - диаметр хомута в м , Д - линейные размеры хомута в м), не указывается - для настенного крепления или крепление к опоре при помощи бандажной ленты;

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Волгода (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<https://inteks.nt-rt.ru/> || nsk@nt-rt.ru