

ОСВЕЩЕНИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта nsk@nt-rt.ru || Сайт: <http://inteks.nt-rt.ru>

ОСВЕЩЕНИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Серия Street LENS Crosswalk

PHILIPS



Срок службы
100 000 ч



Гарантия
5 лет



Эффективность
153 Лм/Вт

Назначение:


Освещение пешеходных переходов. Светильник не слепит водителя, а освещает непосредственно зону пешеходного перехода, это позволяет повысить безопасность на дороге.

Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого сплава.

Общие технические характеристики:

Напряжение питания, В	176-264
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности	не менее 0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Степень защиты	IP67
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, CRI	не менее 85



Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	-45...+50
Коэффициент пульсации	менее 1%
Защита от кратковременных скачков напряжения	1500 В
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Защита	380 В

Таблица модификаций:

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм
3021194	INTEKS Street LENS Crosswalk - 50	50	7 350	250*90*130
3021195	INTEKS Street LENS Crosswalk - 100	100	14 450	500*90*130
3021196	INTEKS Street LENS Crosswalk - 100/2	100	14 450	250*180*130
3021197	INTEKS Street LENS Crosswalk - 150	150	22 050	250*270*130

Крепление:

Консольное крепление на трубу до 52 мм

Ш (Crosswalk)

